PASSIFS

Baie FIST GR3

La FIST-GR3 est une baie multi-usage, simple à monter, développée pour recevoir les matériels assurant le management des fibres pour des applications comme les têtes de câble ou le brassage des canaux. Elle est associée à la technologie FIST pour les systèmes d'infrastructures sur fibre optique.



Caractéristiques

- Baie peinte en gris clair (RAL 7035)
- La largeur dépend de la configuration (voir les informations de commande)
- La canalisation de base inclue dans la baie occupe 8 unités ETSI en hauteur

Particularités

- Livrée en kit à monter
- Facile à transporter, stocker, manipuler, et installer grâce à un design compact
- Manuel d'installation universel (uniquement des schémas)
- Compatible avec les gammes TYCO FIST-GR2 et FIST-GSS3/GPS3
- Disponible sur stock
- Profondeur et largeur conformes à l'ETSI
- Les profilés de montage ETSI avec écrou cage pour le montage des châssis, sont positionnés à l'arrière de la baie. Ceci permet un excellent accès par l'avant de la baie.
- Possibilité de management vertical et horizontal des jarretières, stockage des surlongueurs de jarretières connectées.
- Possibilité de stockage horizontal et vertical des surlongueurs de jarretières utilisées entre châssis, ou utilisées avec une baie adjacente.
- Rayon de courbure contrôlé pour tous les chemins utilisés par les fibres optiques.
- Une division et une distribution structurées des éléments de câblage.

Une large variété d'options

- Les plaques de fixation des câbles peuvent être montées à n'importe quel endroit (haut / bas) dans la conduite latérale.
- Accès facile aux câbles, pigtails, et cavaliers pendant l'installation, la maintenance ou la mise à jour.
- Adaptation facile aux applications spécifiques grâce aux variations de configurations de la baie, aux variations de configurations des châssis et des cheminements de câbles et pigtails.

Différentes options de montage

- Montage contre un mur, en simple ou en adjacent (kit en option)
- Montage dos à dos

Application

La FIST–GR3 est utilisée pour abriter les panneaux de connecteurs, séparer les châssis d'épissurages et de brassages et d'autres équipements.
La baie a été développée pour assurer un management approprié des surlongueurs de pigtails et de jarretières.

Capacité

Jusqu'à 14 tiroirs FIST 3U.
Unité de hauteur (ETSI)[1] = 80 - 8 = 72.
[1] La canalisation de base inclue dans la baie occupe 8 unités ETSI en hauteur

	Modèle		A Canalisation latérale	B Section principale	C Canalisation latérale
	FIST-GR3-900-1	Baie de Largeur 900 mm	150	600	150
1	**FIST-GR3-1200-1**	Baie de Largeur 1200 mm	300	600	300

1	Baie GR3 1200 - (L300+600+300 x H2200) - fixation AR type ETSI	**RCAB-34-000010**
	Baie GR3 900 - (L150+600+150 x H2200) - fixation AR type ETSI	**RCAB-34-000012**

Jeu de Portes pour baie GR3 1200 (2 latérales 300 mm + 1 centrale 600 mm)	**RCAB-34-000020**
Jeu de Portes pour baie GR3 900 (2 latérales 150 mm + 1 centrale 600 mm)	**RCAB-34-000022**
Jeu de Portes latérales pour baie GR3 1200 (2 latérales 300 mm)	**Nous consulter**
Jeu de Portes latérales pour baie GR3 900 (2 latérales 150 mm)	**Nous consulter**
Jeu de serrures pour baie GR3 900 et 1200 (1 centrale + 2 latérales)	**RCAB-34-000030**

Capacité

Jusqu'à 14 tiroirs FIST 3U

Le kit de base comprend :

- 1 caisson central (larg. 600)
- 2 caissons latéraux (larg. 150 ou 300 selon version)
- Cloisons de connection
- Panneaux de toit
- Jeu de vérins réglables
- Fixations de câbles
- Plateaux de Drums
- Notice de montage

Dimensions (mm)

Ensemble : H 2200 x L (*) x P 300

Corps central :
H 2200 x L 600 x P 300

(*) : La largeur dépend de la configuration de l'ensemble (voir ci-contre)